

Konfigurationsdialog erstellen

Der Konfigurationsdialog wird ab Admin 5 in der Datei jsonConfig.json eingetragen, die im Unterordner "admin" angelegt werden muss.

Hier ein Beispiel:

Ein Default für eine Option kann in der Datei io-package.json definiert werden. In dieser Json-Datei kann unter "native" zu jedem Optionswert ein Default hinterlegt werden:

```
"native": {  
  "serverIp": "192.168.0.1"  
},
```

Mit Hilfe des Pakets "@iobroker/adapater-dev" und dem Script ""translate" können die Optionseinträge in diverse Sprachen automatisch übersetzt werden. Dazu muss zunächst der Pfad "admin->i18n->en" angelegt werden. Anschließend darin die Datei "translations.json" darin erstellen. In diese werden dann alle Wörter aus den Optionen, für die eine Übersetzung sinnvoll ist, wie folgt in die Datei eingetragen:

```
{  
  "Options": "Options",  
  "Server": "Server",  
  "IP or hostname of your Gira X1 or HomeServer": "IP or hostname of your Gira X1 or  
HomeServer",  
  "Port": "Port"  
}
```

Da es sich um die Übersetzungsdatei in englische handelt stehen auf beiden Seiten immer der gleichen (englischen) Begriffe. Mit folgendem Befehl können dazu die Übersetzungen in andere Sprachen automatisiert angelegt werden:

```
npm run translate
```

Revision #1

Created 14 October 2024 08:40:21 by Thomas Krueger

Updated 14 October 2024 08:45:35 by Thomas Krueger